

# BENNING CM P1 CM P2

TRUE RMS mini-stroomtangen

**NIEUW!**  
TRUE RMS  
mini-stroomtangen

Aanbevolen verkoopprijs:

**86,<sup>90</sup> €**

Prijs geldt exclusief BTW.  
Artikel-nr.: 044678



## TRUE RMS mini-stroomtangen in zakformat

Aanbevolen verkoopprijs:

**119,<sup>70</sup> €**

Prijs geldt exclusief BTW.  
Artikel-nr.: 044679

### **BENNING CM P1, CM P2 TRUE RMS mini-stroomtangen**

- minimale afmetingen, maximale veiligheid
- precisie meting van belastingsstromen tot 400 A
- meetprocedure met echte effectieve waarde TRUE RMS
- inschakelstroommeting (INRUSH) van motoren en verlichtingssystemen
- laagdoorlaatfilter (LPF) om hoogfrequente pulsen te onderdrukken
- voltsensor (NCV) voor contactloze fasespanningen
- maximale tangopening 23 mm
- meetwaardegeheugen (HOLD)
- hoogwaardige beschermtas meegeleverd



TRUE  
RMS

400 A  
AC/DC

Auflösung  
10 mA  
Resolution

Inrush

LPF

CAT III  
600 V

LCD

LCD

dupol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-111

[www.benning.de](http://www.benning.de)

Originele grootte



## BENNING CM P1/CM P2

TRUE RMS mini-stroomtangen

### Gebruik:

Vanwege het compacte ontwerp en lage gewicht zijn de mini stroomtangen zeer eenvoudig op te bergen. Ze zijn klein, handig en altijd klaar voor gebruik.

- precisie meting van belastingsstromen tot 400 A
- inschakelstroommeting (INRUSH) van motoren en verlichtingssystemen
- laagdoorlaatfilter (LPF, ca. 160 Hz) om hoogfrequente pulsen te onderdrukken

### Meetfuncties

- TRUE RMS AC stroommeting tot 400 A (CM P1/P2)
- DC stroommeting tot 400 A (CM P2)
- voltsensor voor contactloze fasespanningen

### Kenmerken

- meetprocedure met echte effectieve waarde TRUE RMS
- hoogste resolutie van 10 mA in meetbereik van 40,00 A
- LCD-display met verlichting
- meetwaardegeheugen (HOLD) en nulinstelling over ZERO-toets ( $\Delta$ , CM P2)
- automatische bereikkeuze, automatische uitschakeling (APO na 15 min., uitschakelbaar) en batterijonderspanningsaanduiding
- meetcategorie CAT III 600 V
- beschermtas meegeleverd



Technische gegevens	BENNING CM P1/CM P2
display:	4 digit LCD, achterverlichting
stroom (AC):	40,00 mA/ 400,0 A, TRUE RMS
max. resolutie/nauwkeurigheid:	10 mA/ $\pm 2\%$ meetwaarde + 5 digits
geheugenfunctie::	HOLD
maximale tangopening:	23 mm
automatische uitschakeling:	15 min., uitschakelbaar
afmetingen/gewicht:	149 x 59 x 27 mm/140 g
meetcategorie:	CAT III 600 V
leveringsomvang:	incl. 2 x 1,5 V batterijen (IEC LR03) en beschermtas

	BENNING CM P1
artikel-nr.:	044678
adviesprijs:	86,90 €

	BENNING CM P2
stroom (DC):	40,00 mA/ 400,0 A
max. resolutie/nauwkeurigheid:	10 mA/ $\pm 2\%$ meetwaarde + 5 digit
artikel-nr.:	044679
adviesprijs:	119,70 €

Uw vakhandelaar:

# BENNING

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG  
 Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt  
 Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-111 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429  
 www.benning.de • E-Mail: [dupol@benning.de](mailto:dupol@benning.de)